



## Innensprechstelle TC40 I+I

Art-Nr DF41.0100

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

**149.-**

### BESCHREIBUNG

Die TC40 I+I kann sowohl horizontal, als auch vertikal montiert werden. Eine Nachrüstung auf Video ist mit dem Video-Modul VTC42M möglich (allerdings nur bei vertikaler Montage der UP Dose). Diese StandardLine-Innensprechstelle passt in Format und Design zu den gängigen CH-Schalterlinien.

- weiss
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I+I (horizontale oder vertikale Montage)
- komplett mit Koch-Designrahmen oder für CH-Rahmen 88x148 mm
- verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 2 einfache Bedientasten (Türöffner, Sprechen), 2 doppelte Bedientasten (Funktion, Bild, Rufton-/Gesprächslautstärke)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

### SPEZIFIKATIONEN

#### Gehäuse und Montage

<b>Breite</b>	88 mm
<b>Höhe</b>	148 mm
<b>Tiefe</b>	7 mm
<b>Montageart</b>	Unterputz
<b>Passend zu CH-Schalterformat</b>	Grösse I-I
<b>Montagehöhe (Oberkant)</b>	1.50 m
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	weiss
<b>Schutzart (IP)</b>	IP30
<b>Einsatztemperatur</b>	0 bis +40 °C
<b>Funktionen / Anzeigen</b>	
<b>Video</b>	Nein
<b>Hörerlose Sprechstelle</b>	Ja
<b>Freisprechen</b>	Ja
<b>Bedienung Türöffner</b>	Ja
<b>Mit Türöffnerautomatik</b>	Ja
<b>Anzahl Ruftöne</b>	13
<b>Rufunterscheidung</b>	Ja
<b>Rufabschaltung</b>	Ja
<b>Rufumleitung</b>	Ja
<b>Internkommunikation</b>	Ja
<b>Abhörsicher</b>	Ja
<b>Lichtschaltfunktion</b>	Ja
<b>Schaltfunktionen</b>	Ja
<b>Funktions-Lampen</b>	Ja
<b>Signalisierung am Gerät</b>	akustisch und optisch
<b>Einstellmöglichkeiten</b>	Gesprächslautstärke / Ruflautstärke / Ruftonauswahl / Stummschaltung
<b>Installation / Versorgung</b>	
<b>Installationstechnik</b>	Bus-System
<b>Versorgungsspannung</b>	+24 V ± 8 %
<b>Eingangsstrom I(a)</b>	0.06 mA
<b>Eingangsstrom I(P), in Ruhe</b>	2.5 mA
<b>Eingangsstrom I(Pmax), maximal</b>	55 mA
<b>Stromverbrauch min</b>	14.0 mA
<b>Stromverbrauch max</b>	14.0 mA
<b>Anschlussart</b>	Klemmen
<b>Anschlussadern</b>	3 Draht (+ 2 Etagendrücker)

**Klassifikation**

<b>Linie</b>	StandardLine
<b>Artikelfamilie</b>	Serie 40