



Video-Aussensprechstelle VTS3/1R/IP

Art-Nr FI03.1721

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

1'650.-

BESCHREIBUNG

Die klassische Linie – Video-Aussensprechstellen der Serie VTS passen dank ihrem zeitlos schlichten Design zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Umfangreiche Extras machen sie vielseitig einsetzbar und passend für Wohn- und Gewerbehäuser jeder Grösse. Die Videokamera ist in eine drehbare Kugel eingebaut. Somit ist sie gut geschützt und kann flexibel auf den Erfassungsbereich ausgerichtet werden. Der Betriebszustand wird optisch und akustisch angezeigt, gemäss Norm für hindernisfreie Bauten nach SIA500/BehiG.

- Front Aluminium eloxiert
- Unterputz, wetterfest
- Kugelkamera
- Sonneriedrucker mit Namensschild (gravierbar)
- optische und akustische Zustandsanzeige

Falls die Sprechstelle der Witterung direkt ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite	130 mm
Höhe	305 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Funktionen / Anzeigen	
Mit Kamera	Ja
Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	wetterfest; Zinkdruckguss vernickelt
Anzahl der Ruftasten	3
Anzahl der Reihen	1
Beschriftung	Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox
Optische Signalisation (SIA500)	3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau)
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke / Ruflautstärke
Video-Eigenschaften	
Kamera Ausrichtung	mechanisch
TVL (television lines)	700
Lichtempfindlichkeit	0.10 lux
Brennweite	3.7 mm
Horizontaler Blickwinkel	65 °
Vertikaler Blickwinkel	48 °
Audio-Eigenschaften	
Sprechsystem	TCU4
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Stromverbrauch min	80.0 mA
Stromverbrauch max	150.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+2 Türöffner)
Klassifikation	
Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
Artikelfamilie	Classic VTS