



Video-Innensprechstelle VML31

Art-Nr IG76.2000

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

874.-

BESCHREIBUNG

Nachfolgergerät für Video-Innensprechstellen VML.. / VMH.. / VME.. (mit Einlasskasten VMK30), TVT.. / TVD.. / TV*A10.. (mit Einlasskasten EK8300)

- Abm.(BH) 216x244 mm, Unterputz
- Alu weiss lackiert
- Farbdisplay 3.5" (9 cm)
- freisprechend
- 8 Bedientasten
- Rufunterscheidung mit Ruftonauswahl, 18-28 VDC
- ohne Einlasskasten VMK30, EK8300

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite	216 mm
Höhe	244 mm
Gewicht	1020 g
Montageart	Unterputz

Passend zu CH-Schalterformat	Nein
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C
Funktionen / Anzeigen	
Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Ruflautstärke / Ruftonauswahl / Helligkeit / Farbintensität / Kontrast / Stummschaltung
Video-Eigenschaften	
Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Displayauflösung	320x240
Bildschirmdiagonale	3.5 Zoll
Bildschirmdiagonale	90 mm
Bildsystem	Farbe PAL
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	18-28 V
Eingangsstrom I(a)	0.04 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	13.5 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	130 mA
Stromverbrauch min	14.0 mA

Stromverbrauch max	130.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrücke)
Klassifikation	
Linie	StandardLine