René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00

Wandtelefon TCH50

Art-Nr DL50.0000

Preis / Stk **CHF (exkl. MwSt) 82.–**

BESCHREIBUNG

Hörer-Sprechstellen ermöglichen diskreteres Sprechen und können für ältere Menschen geeigneter sein als lautsprechende Sprechstellen.

- weiss
- Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz)
- mit Hörer
- 4 Bedientasten (Türöffner, Funktion, Licht, Ruf-Aus)
- Funktionen: Steuerfunktion 8
- 3 Rufunterscheidungen (Haustüre, Etagentüre und Internruf)
- Lautstärkeregler für Rufton und Gespräch
- LED-Anzeigen
- Rufunterscheidung

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage	
Breite	100 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	340 g

Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	-5 bis +40 °C
Funktionen / Anzeigen	
Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Nein
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Nein
Internkommunikation	Nein
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke / Ruflautstärke / Ruftonauswahl / Stummschaltung
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.2 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	0.8 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	75 mA
Stromverbrauch min	1.0 mA
Stromverbrauch max	75.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrücker)
Klassifikation	
Linie	StandardLine
Artikelfamilie	Serie 50