René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Caméra-réseau dôme jour/nuit IPD-62M2713MAA

Numéro d'article VI55.1029

Votre prix / Pce CHF (hors TVA) **384.–**

DESCRIPTION

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal/motorisée, F1.5/2.7-13.5 mm (108 - 32°), 0.0008 Lux, 2 MP, éclairage IR 30 m, PoE, 12 VDC, avec des fonctions d'analyse, montage apparent, pour l'extérieur IP66

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	140x109 mm
Forme de caméra	Dome
Type de boîtier	extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-20°C à +50°C
Certifications	IK10
Fonctions / Affichages	

fonctions d'analyse AI	Non
Vidéo -Caractéristiques	
Standard de résolution	HD 1080 p
Résolution d'image au maximum	1920x1080
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Sensibilité à la lumière	0.0008 Lux / par F1.6 / 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 30 m
Type de objectiv	Varifocal (motorized)
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	oui
distance focale	2.7 - 13.5 mm
Angle de vue horizontal	108 - 32°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T / 100Base-TX
Installation / Alimentation	
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC / PoE
Classification	
Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	ENEO