René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Centrale BVS20

Numéro d'article DQ00.0020

Votre prix / Pce **CHF (hors TVA) 278.–**

DESCRIPTION

Alimentation et centrale de gestion pour système interphones TC:Bus, connexion pour TC:Bus, l'ouvre-porte et la minuterie, activation du mode de programmation TC:Bus (dans le BVS20, seule la programmation liée à l'ouverture de la porte ou à la fonction d'éclairage est enregistrée)

- sortie pour la gâche: alimenté 12 VAC/1 A, 230 VAC
- durée d'ouverture: min. 0.8 sec., max. 8 sec.
- contact de gestion d'éclairage: sans potentiel, normalement ouvert,
  capacité de charge max. 24 VDC / 2A
- durée d'éclairage: min. 0.8 sec., max. 5 min.)
- protégées contre les courts-circuits et surcharges

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	72 mm
hauteur	90 mm
profondeur	75 mm
largeur dans les unités de partition	4
type de montage	Montage sur rails DIN
matérial	plastique

couleur	gris
Fonctions / Affichages	
Sortie de commutation pour ouverture	12 VAC / 1 A
Sortie de commutation pour interrupteurs automatiques	libre de potentiel, résistance max. 24 V / 1 A
affichages de service	Oui
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
tension d'entrée CA	230 V
tension de sortie	24 VDC, +/- 1V
courant de sortie max., borne-a	40 mA
courant de sortie max., borne-P	60 mA
protégé contre les courts-circuits	Oui
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	dépendant
Classification	
Catégorie	Centrales