René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Commutateur BRE2

Numéro d'article DQ00.0012

Votre prix / Pce CHF (hors TVA) **114.–**

DESCRIPTION

fonctions de gestion et d'indication par le TC:Bus, temporisation programmable

- dim. (lxhxp) 18x85x65 mm
- boîtier DIN
- 1 entrée d'indicateur
- 1 relais de sortie max. 230 VAC/3 A

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	18 mm
hauteur	85 mm
profondeur	65 mm
largeur dans les unités de partition	1
poids	52 g
type de montage	Montage sur rails DIN
matérial	plastique
couleur	gris
Fonctions / Affichages	
nombre de relais	1

Commande des contacts	TC:Bus
Type de contact	contact inverseur
tension de commutation	230 V
courant de commutation max.	3.00 A
avec affichage LED	Oui
nombre d'entrées, sans potentiel	1
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V ± 8%
Courant d’entrée I(a)	0,4 mA
Courant d’entrée I(P), au repos	1.4 mA
Courant d’entrée I(Pmax), maximal	21 mA
consomation de courant au Min.	1.5 mA
consomation de courant au Max.	28.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	dépendant