René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

# Station extérieure ATS1/CL12ef

Numéro d'article AP51.2020

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce **1'018.–**

## DESCRIPTION

La ligne classique – les stations extérieures de la série ATS se marient aux styles d'architecture les plus divers grâce à leur design sobre et indémodable. Des nombreuses extras les rendent très polyvalentes, elles peuvent s'utiliser dans des bâtiments résidentiels et commerciaux de toute taille. L'état de fonctionnement est signalé par voie optique et acoustique, conformément à la norme SIA500/LHand pour les constructions sans obstacles.

- plaque en aluminium éloxé, montage encastré
- bouton de sonnerie avec plaquette d'identité (à gaver)
- clavier de codage CL12 intégré (éloxé incolore)
- affichage d'état optique et acoustique

Pour une installation en plein air, le modèle avec boutons résistants aux intempéries et, si nécessaire, un toit de protection pluie sont recommandés.

## SPÉCIFICATIONS

| Boîtier et montage | |
|---|---|
| **largeur** | 130 mm |
| **hauteur** | 335 mm |
| **type de montage** | encastré |

| | |
|---|---|
| **hauteur de montage (bord supérieur)** | 1.50 m |
| **matérial** | aluminium |
| **traitement de surface** | éloxé |
| **couleur** | couleur de matériau |
| **Fonctions / Affichages** | |
| **avec caméra** | Non |
| **type de maniement** | bouton de sonnerie / clavier, en aluminium éloxé incolore |
| **Type de bouton de sonnerie** | Laiton chromé |
| **nombre de touches d'appel** | 1 |
| **nombre de rangées** | 1 |
| **étiquetage** | Porte-nom(s) gravé(s), alu éloxé incolore |
| **signalisation optique (SIA500)** | 3 LED (appel de porte = rouge, communication = verte, ouverture = bleue) |
| **touche de lumière 230 VAC** | Non |
| **fonctions supplémentaires** | Clavier de codage CL12, alu éloxé incolore, pour 10 codes d’accès |
| **paramètres disponibles** | volume de la parole / volume de sonnerie |
| **Caractéristiques audio** | |
| **système de communication** | TCU4 |
| **Installation / Alimentation** | |
| **technique d'installation** | système bus |
| **consomation de courant au Min.** | 20.0 mA |
| **consomation de courant au Max.** | 135.0 mA |
| **type de raccordement** | bornes de raccordement |
| **fils de raccordement** | 3 fils (+2 pour l'ouverture) |
| **Classification** | |
| **Catégorie** | Stations extérieures avec contrôle d’accès CODELOCK (clavier de codage) |
| **Famille d'articles** | Classic ATS |