René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Station intérieure TC60

Numéro d'article DH60.0000

Votre prix / Pce CHF (hors TVA) **82.–**

DESCRIPTION

La série 60 de la StandardLine apporte des touches esthétiques avec son design indémodable. L'exécution apparente légèrement biseautée aux surfaces planes brillantes attire le regard. La ligne est ainsi assortie tant aux bâtiments plus anciens qu'à l'architecture ultra moderne.

- blanc
- exécution apparente
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 6 touches
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)
- SmartSlot, interface embrochable pour extensions (p. ex. carillon sans fil)
- lumière d'ambiance bleue

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	94 mm
hauteur	105 mm
profondeur	17 mm

poids	103 g
type de montage	apparent
Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matérial	plastique
couleur	blanc
classe de protection (IP)	IP30
température d'utilisation	-5 à +40 °C
Fonctions / Affichages	
vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole / volume de sonnerie / sélection de la sonnerie / Sourdine
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d'entrée I(a)	0.16 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	1.71 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	75 mA
consomation de courant au Min.	3.0 mA
consomation de courant au Max.	140.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour sonnerie palière)
Classification	
Ligne	StandardLine

Famille d'articles	série 60