René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67



Station intérieure vidéo ALDUP/42 ws

Numéro d'article IG26.8003

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce **2'300.–**

DESCRIPTION

La station intérieure ALDUP attire les regards dans toutes les habitations. Elle affiche également une grande image du visiteur sur un écran 8“.

- alu éloxé incolore
- encastrée
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 2 touches simples (communication et ouverture), 2 touches doubles (image, fonction, vol. sonnerie/parole)
- éléments de commande en plastique (module TC40ws)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d’appel, fonctions de gestion
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	317 mm
hauteur	200 mm
profondeur	5 mm
type de montage	encastré
Convient au format interrupteur CH	Non
matérial	aluminium
traitement de surface	revêtu par poudre
couleur	couleur de matériau
classe de protection (IP)	IP30
température d'utilisation	0 à +40 °C
Fonctions / Affichages	
vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole / volume de sonnerie / sélection de la sonnerie / Sourdine
Vidéo -Caractéristiques	
type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
diagonale de l'écran	8.0 pouce
diagonale de l'écran	20 mm
système d'image	PAL couleur
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	15-25 VDC
Courant d'entrée I(P), au repos	110 mA

Courant d’entrée I(Pmax), maximal	320 mA
consomation de courant au Min.	110.0 mA
consomation de courant au Max.	320.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	6 fils (+ 2 pour sonnerie palière)
Classification	
Ligne	MetallicLine
Famille d'articles	ALDUP