



AP-Kompakt Lesegerät tPAKL-M

Artikel-Nr.: DC36.0000

Brutto

CHF / Stk **880.00**

Beschreibung

Abm.(BHT) 104x153x16 mm, Alu elox farblos, für bis zu 2000 Transponder, Stromversorgung ab TC:Bus oder mit Netzgerät 24 VDC

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	104 mm
Höhe	153 mm
Tiefe	16 mm
Gewicht	340 g
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Einsatztemperatur	-25 bis +55 °C

Funktionen / Anzeigen

Leseverfahren	MIFARE (13.56 MHz)
Max. Anzahl Transponder	2000
Reichweite	30 mm
Doliceuric	Wachler 24 V DC/DC / 2 A

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	$+24 \text{ V} \pm 8 \%$
Eingangsstrom I(a)	0,1 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	17 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	17 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)

Klassifikation

Kategorie	Kompakt- und Einbauleser
-----------	--------------------------

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung