



AP-Kompakt Lesegerät tPAKL-M

Artikel-Nr.: DC36.0000

Brutto CHF/Stk **880.00**

Beschreibung

Abm.(BHT) 104x153x16 mm, Alu elox farblos, für bis zu 2000 Transponder, Stromversorgung ab TC:Bus oder mit Netzgerät 24 VDC

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	104 mm
Höhe	153 mm
Tiefe	16 mm
Gewicht	340 g
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Einsatztemperatur	-25 bis +55 °C

Funktionen / Anzeigen

Leseverfahren	MIFARE (13.56 MHz)
Max. Anzahl Transponder	2000
Reichweite	30 mm
Relaicaucoano	Wachslar 21 V ACIDC / 2 A

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



04.11.2025

Installation / Versorgung

Bus-System
+24 V ± 8 %
0,1 mA
17 mA
17 mA
Klemmen
3 Draht (+2 Türöffner)
Kompakt- und Einbauleser

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

04.11.2025