



## AP-Nebensprechstelle N9500-H/AP

Art-Nr EK00.0000

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

**235.-**

### BESCHREIBUNG

Abm.(BHT) 90x146x34 mm, Kunststoffgehäuse weiss, ohne Tasten, Anrufsummer, LED-Anzeigen, 2.5m Anschlusskabel mit freiem Ende, 12 VDC

### SPEZIFIKATIONEN

| Gehäuse und Montage      |            |
|--------------------------|------------|
| Breite                   | 89 mm      |
| Höhe                     | 225 mm     |
| Tiefe                    | 67 mm      |
| Montageart               | Aufputz    |
| Montagehöhe (Oberkant)   | 1.60 m     |
| Werkstoff                | Kunststoff |
| Farbe                    | weiss      |
| Schutz gegen Vandalismus | Nein       |
| Schlagfest               | Nein       |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Einsatzbereich</b>            | Normale Umgebung (z.B. Büro)                  |
| <b>Funktionen / Anzeigen</b>     |   |
| <b>Art der Sprechstelle</b>      | Nebensprechstelle                             |
| <b>Anzahl der Ruftasten</b>      | 0   |
| <b>Anzahl der Kanäle</b>         | 1   |
| <b>Funktions-Lampen</b>          | Ja  |
| <b>Hörerlose Sprechstelle</b>    | Ja  |
| <b>Anzahl Ruftöne</b>            | 1   |
| <b>Einstellmöglichkeiten</b>     | Gesprächslautstärke / Mikrofonempfindlichkeit |
| <b>Installation / Versorgung</b> |   |
| <b>Installationstechnik</b>      | Mehrdraht-System                              |
| <b>Versorgungsspannung DC</b>    | 12 V  |
| <b>Stromverbrauch min</b>        | 35.0 mA                                       |
| <b>Stromverbrauch max</b>        | 320.0 mA                                      |
| <b>Anschlussart</b>              | freie Kabelenden                              |
| <b>Kabellänge</b>                | 2.5 m   |
| <b>Klassifikation</b>            |   |
| <b>Kategorie</b>                 | Sprechstellen                                 |
| <b>Artikelfamilie</b>            | Aufputz, ohne Hörer (95..-H/AP)               |