



AP-Video- Aussensprechstelle IRIS03

Art-Nr DE54.0311

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

2'890.-

BESCHREIBUNG

Die Aufputz-Sprechstelle IRIS ist aus Aluminium gefräst und von Hand senkrecht gebürstet. Ausgefeilte Formdetails und diese sorgfältige Oberflächenveredelung prägen das IRIS-Design.

- aus hochwertigem Aluminium-Vollmaterial gefräst
- mit Weitwinkelkamera 110°
- Tag / Nacht Funktion
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtetes Info- und Namensfeld
- Namensschilder auf Folien

SPEZIFIKATIONEN

| Gehäuse und Montage | |
|---------------------|---------|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 330 mm |
| Tiefe | 27 mm |
| Gewicht | 2160 g |
| Montageart | Aufputz |

| | |
|--|--|
| Montagehöhe (Oberkant) | 1.60 m |
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberflächenbehandlung | gebürstet |
| Farbe | Material-Eigenfarbe |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Einsatztemperatur | -20 bis +50 °C |
| Funktionen / Anzeigen | |
| Mit Kamera | Nein |
| Bedienung Typ | Sonneriedrücken |
| Ruftaste Typ | Vollmetall verchromt |
| Anzahl der Ruftasten | 3 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Beschriftung | Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien |
| Optische Signalisation (SIA500) | Nein |
| Lichttaste 230 VAC | Nein |
| Einstellmöglichkeiten | Lautstärke / Mikrofonempfindlichkeit |
| Video-Eigenschaften | |
| Kamera Ausrichtung | fix |
| Auflösung | 1280x1024 |
| TVL (television lines) | 800 |
| Lichtempfindlichkeit | 0.50 lux |
| Brennweite | 2.0 mm |
| Horizontaler Blickwinkel | 110 ° |
| Installation / Versorgung | |
| Installationstechnik | Bus-System |
| Versorgungsspannung | 24 V ± 8% |
| Eingangsstrom I(a) | 0.1 mA |
| Eingangsstrom I(P), in Ruhe | 103 mA |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal | 120 mA |
| Stromverbrauch min | 103.0 mA |
| Stromverbrauch max | 120.0 mA |
| Anschlussart | Klemmen |
| Anschlussadern | 6 Draht (+2 Türöffner) |
| Klassifikation | |
| Kategorie | Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle |
| Artikelfamilie | IRIS |