



AP-Video- Aussensprechstelle VPEC16

Art-Nr DE11.1600

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

2'138.-

BESCHREIBUNG

Dank ihrem kompakten Aufputzgehäuse aus einem Alu-Profil eignen sich die Video-Aussensprechstellen der Serie VPEC vor allem für schmale Türleibungen oder für die nachträgliche Installation. Die Montage ist denkbar einfach und benötigt nur zwei Bohrungen für die Befestigung. Die Kamera ist dezent hinter dem schwarzen Designglas integriert. Die Bewohnernamen werden auf Folie gedruckt und hinter bruchsicheres Glas gelegt.

- veredeltes Aluminiumprofil, nur 20mm tief
- unsichtbare Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtete Info- / Namensfelder
- bruchsichere Glasabdeckung
- Namensschilder einfach auf Folien ausdrückbar

Falls die Sprechstelle direkt der Witterung ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite 135 mm

Höhe	280 mm
Tiefe	20 mm
Montageart	Aufputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutzart (IP)	IP44
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C
Funktionen / Anzeigen	
Mit Kamera	Ja
Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	Vollmetall verchromt
Anzahl der Ruftasten	16
Anzahl der Reihen	2
Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke / Mikrofonempfindlichkeit
Video-Eigenschaften	
Kamera Ausrichtung	fix
TVL (television lines)	420
Lichtempfindlichkeit	0.10 lux
Brennweite	3.7 mm
Horizontaler Blickwinkel	87 °
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	2,8 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	200 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	240 mA
Stromverbrauch min	200.0 mA
Stromverbrauch max	240.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+2 Türöffner)
Klassifikation	
Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
Artikelfamilie	VPDC, VPEC

