



## Aussensprechstelle ATS1/ekey/2.0

Art-Nr AS51.1920

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

**615.–**

### BESCHREIBUNG

Die klassische Linie – Aussensprechstellen der Serie ATS passen dank ihrem zeitlos schlichten Design zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Umfangreiche Extras machen sie vielseitig einsetzbar und passend für Wohn- und Gewerbehäuser jeder Grösse. Der Betriebszustand wird optisch und akustisch angezeigt, gemäss Norm für hindernisfreie Bauten nach SIA500/BehiG.

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- Sonneriedrucker mit Namensschild (gravierbar)
- Alu-Einbaumodul für ekey-Fingerscanner ekey home/net
- optische und akustische Zustandsanzeige

Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich die Variante mit IP-Drucker und allenfalls ein Schutzdach.

### SPEZIFIKATIONEN

#### Gehäuse und Montage

<b>Breite</b>	130 mm
<b>Höhe</b>	275 mm
<b>Montageart</b>	Unterputz

<b>Montagehöhe (Oberkant)</b>	1.50 m
<b>Werkstoff</b>	Aluminium
<b>Oberflächenbehandlung</b>	eloxiert
<b>Farbe</b>	Material-Eigenfarbe
<b>Funktionen / Anzeigen</b>	
<b>Mit Kamera</b>	Nein
<b>Bedienung Typ</b>	Sonneriedrucker
<b>Ruftaste Typ</b>	Messing verchromt
<b>Anzahl der Ruftasten</b>	1
<b>Anzahl der Reihen</b>	1
<b>Beschriftung</b>	Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox
<b>Optische Signalisation (SIA500)</b>	3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau)
<b>Lichttaste 230 VAC</b>	Nein
<b>Zusatzfunktionen</b>	Fingerscanner ekey (exklusiv)
<b>Einstellmöglichkeiten</b>	Gesprächslautstärke / Ruflautstärke
<b>Audio-Eigenschaften</b>	
<b>Sprechsystem</b>	TCU4
<b>Installation / Versorgung</b>	
<b>Installationstechnik</b>	Bus-System
<b>Stromverbrauch max</b>	165.0 mA
<b>Anschlussart</b>	Klemmen
<b>Anschlussadern</b>	3 Draht (+2 Türöffner)
<b>Klassifikation</b>	
<b>Kategorie</b>	Aussensprechstellen mit Zutrittskontrolle EKEY (Fingerprintleser)
<b>Artikelfamilie</b>	Classic ATS