



Aussensprechstelle ATS25/5R/IP

Art-Nr AI25.5021

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

1'635.-

BESCHREIBUNG

Die klassische Linie – Aussensprechstellen der Serie ATS passen dank ihrem zeitlos schlichten Design zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Umfangreiche Extras machen sie vielseitig einsetzbar und passend für Wohn- und Gewerbehäuser jeder Grösse. Der Betriebszustand wird optisch und akustisch angezeigt, gemäss Norm für hindernisfreie Bauten nach SIA500/BehiG.

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- wetterfest
- Sonneriedrucker mit Namensschild (gravierbar)
- optische und akustische Zustandsanzeige

Falls die Sprechstelle der Witterung direkt ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

| | |
|-------------------|-----------|
| Breite | 425 mm |
| Höhe | 275 mm |
| Montageart | Unterputz |

| | |
|--|--|
| Montagehöhe (Oberkant) | 1.50 m |
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberflächenbehandlung | eloxiert |
| Farbe | Material-Eigenfarbe |
| Funktionen / Anzeigen | |
| Mit Kamera | Nein |
| Bedienung Typ | Sonneriedrucker |
| Ruftaste Typ | wetterfest; Zinkdruckguss vernickelt |
| Anzahl der Ruftasten | 25 |
| Anzahl der Reihen | 5 |
| Beschriftung | Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox |
| Optische Signalisation (SIA500) | 3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau) |
| Lichttaste 230 VAC | Nein |
| Einstellmöglichkeiten | Gesprächslautstärke / Ruflautstärke |
| Audio-Eigenschaften | |
| Sprechsystem | TCU4 |
| Installation / Versorgung | |
| Installationstechnik | Bus-System |
| Stromverbrauch min | 10.0 mA |
| Stromverbrauch max | 80.0 mA |
| Anschlussart | Klemmen |
| Anschlussadern | 3 Draht (+2 Türöffner) |
| Klassifikation | |
| Kategorie | Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle |
| Artikelfamilie | Classic ATS |