



Aussensprechstelle WS908-6

Artikel-Nr.: QN36.0106

Brutto

CHF / Stk **1'503.00**

Beschreibung

Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage, (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 6 Ruftasten / Namensschild, RJ45/PoE

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

| | |
|------------------------|-------------------|
| Breite | 122 mm |
| Höhe | 248 mm |
| Tiefe | 7 mm |
| Montageart | Aufputz/Unterputz |
| Montagehöhe (Oberkant) | 1.50 m |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | Aluminiumoptik |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Einsatztemperatur | -20 bis +50 °C |

Funktionen / Anzeigen

| | |
|----------------------|--|
| Mit Kamera | Nein |
| Bedienung Typ | Folientastatur, desinfektionsmittelbeständig |
| Anzahl der Ruftasten | 6 |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Beschriftung | Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien |
| Optische Signalisation (SIA500) | Nein |
| Lichttaste 230 VAC | Nein |
| Einstellmöglichkeiten | Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit |

Audio-Eigenschaften

| | |
|--------------|----------|
| Sprechsystem | Neurokom |
|--------------|----------|

Installation / Versorgung

| | |
|----------------------|-----------------|
| Installationstechnik | Netzwerktechnik |
| Versorgungsspannung | PoE / Klasse 0 |
| Anschlussart | Stecker RJ45 |
| Anschlussadern | Ethernet |

Klassifikation

| | |
|-----------|---------------|
| Kategorie | Sprechstellen |
|-----------|---------------|

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung