René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00

# Fingerprint Set ekey sLine sw

Artikel-Nr.: LD03.0011

Brutto CHF / Stk **820.00**

## Beschreibung

Dieses Fingerprintset ist eine biometrische Zutrittslösung, die mittels intuitiver Touchbedienung schlüssellosen Zugang zu Gebäuden gewährt. Der Fingerprintleser eignet sich zum Einbau in KOCH Aussensprechstellen oder in Briefkästen.

*Funktionen:*

- pro Steuereinheit 1 Fingerprintleser anschliessbar
- pro Leser bis 20 Benutzer mit max. 4 Finger/Person
- 2 Relais für Ansteuerung der Tür-, Tor- oder Alarmanlage
- 2 Meldereingänge für den Anschluss einer Türöffnertaste
- Benutzerverwaltung über die mobile-App "ekey bionyx"

*Set bestehend aus:*

**Fingerprintleser ekey sLine sw**

- Abm.(BHT) 66x66x32 mm, für Einbaumontage, Farbe schwarz
- bis 20 Benutzer mit max. 4 Finger/Person
- LED Leuchtring zur Signalisierung

**ekey Controller REG**

- Abm.(BHT) 72x86x60 mm, DIN-Ausführung, für 1 Leser
- 2 Ausgangsrelais (Kontakt belastbar 30 V / 5 A)
- 2 digitale Eingänge für Türöffnertaster
- Anschluss für Erweiterungsmodul
- LAN-Anschluss
- 10-30 VDC, <1W, 33 mA (10 V), ohne Netzgerät

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

## Gehäuse und Montage

| | |
|---|---|
| Montageart Fingerprintleser | Einbau |
| Passend zu CH-Schalterformat | Nein |
| Farbe | schwarz |
| Min. Montagehöhe | 1.35 m |
| Montageart Steuergerät | DIN-Schienenmontage |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |

## Funktionen / Anzeigen

| | |
|---|---|
| Leseverfahren | biometrisch |
| Max. Anzahl Finger | 20 |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Nein |
| App-Steuerung über Bluetooth | Ja |
| Anzahl Fingerscanner | 1 |
| Anzahl der Relais | 2 |
| Typ Kontakt | Schliesser |
| Schaltspannung | 30 V |
| Max. Schaltstrom | 5.00 A |
| Eingänge (für Türöffnertasten) | 2 |
| Mit LED-Anzeige | Ja |
| Serviceanzeigen | Ja |

## Installation / Versorgung

| | |
|---|---|
| Installationstechnik | Mehrdraht-System |
| Stromart | DC |
| Versorgung Nennspannung max | 30.00 V |
| Versorgung Nennspannung min | 10.00 V |
| Versorgung Nennspannung Nennbetrieb | 24 V |
| Stromverbrauch Nennbetrieb | 33 mA |
| Leistung Nennbetrieb | 0.80 W |
| Stromverbrauch min | 33.0 mA |
| Stromverbrauch max | 43.0 mA |
| Anschlussart | Klemmen<br>Buchse RJ45 |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

| | |
|---|---|
| Kategorie | Fingerprint Set |
| Artikelfamilie | sLine |
| Linie | ekey sLine / xLine (Bionyx) |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung