



Hauptsprechstelle WS935

Artikel-Nr.: QN33.0210

Brutto CHF/Stk 1'428.00

Beschreibung

Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 10 Ziffern- und 7 Funktionstasten, 16-stelliges Display (4zeilig), RJ45/PoE

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	122 mm
Höhe	248 mm
Tiefe	7 mm
Montageart	Aufputz/Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Aluminiumoptik
Schutzart (IP)	IP54
Schutz gegen Vandalismus	Nein
Schlagfest	Nein
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	la

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



28.04.2025

Mit Schwanenhals	Nein
Bedienung Typ	Folientastatur, desinfektionsmittelbeständig
Anzahl der Kanäle	8999
Bedienung Türöffner	Nein
Einzelruffunktion	Ja
Gruppenruffunktion	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Funktions-Lampen	Ja
Video-Eigenschaften	
Display Typ	LC-Displaymodul
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Netzwerktechnik
Stromversorgung	Power over LAN
Anschlussart	Buchse RJ45
Anschlussadern	Ethernet
Klassifikation	
Kategorie	Sprechstellen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

28.04.2025 2 / 2