



## Industrie-Hauptsprechstelle 9506-H/I65/A/R

Artikel-Nr.: EE16.2200

Brutto

CHF / Stk **1'918.00**

### Beschreibung

Abm.(BHT) 140x220x70 mm, Alu-Gehäuse achatgrau RAL 7038, Schutzart IP65, 6 Linien-/Sprechtasten, Austaste, Rufton, LED-Anzeigen Linien/Ruf, 12 VDC

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	140 mm
Höhe	220 mm
Tiefe	70 mm
Montageart	Aufputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium-Druckguss
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP65
Schutz gegen Vandalismus	Ja
Schlagfest	Ja
Einsatztemperatur	-40 bis +60 °C
Einsatzbereich	rauhe Umgebung (z.B. Industrie)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Art der Sprechstelle	Hauptsprechstelle
Anzahl der Ruftasten	6
Anzahl der Kanäle	6
Funktions-Lampen	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Anzahl Ruftöne	1
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Mikrofonempfindlichkeit

### **Installation / Versorgung**

Installationstechnik	Mehrdraht-System
Versorgungsspannung DC	12 V
Stromverbrauch min	60.0 mA
Stromverbrauch max	350.0 mA
Leistungsaufnahme	16 W
Anschlussart	Klemmen

### **Klassifikation**

Kategorie	Sprechstellen
Artikelfamilie	Industrie (95..-H/I65)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung