



Innensprechstelle TC40/Classic

Art-Nr DF41.7000

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

149.-

BESCHREIBUNG

Das Schalterdesign mit den abgerundeten Abdeckungen ist ein Klassiker. Diese Sprechstelle aus Hochglanz-Kunststoff passt in Format und Design zu den gängigen CH-Schalterlinien im Classic Design.

- weiss
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I
- verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 2 einfache Bedientasten (Türöffner, Sprechen), 2 doppelte Bedientasten (Funktion, Bild, Rufon-/Gesprächslautstärke)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite

86 mm

Höhe	86 mm
Tiefe	7 mm
Montageart	Unterputz
Passend zu CH-Schalterformat	Grösse I
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C
Funktionen / Anzeigen	
Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke / Ruflautstärke / Ruftonauswahl / Stummschaltung
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.06 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	2.5 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	55 mA
Stromverbrauch min	14.0 mA
Stromverbrauch max	14.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrucker)
Klassifikation	

Linie	ClassicLine
Artikelfamilie	Serie 40
