



## Innensprechstelle TC40/Classic

Artikel-Nr.: DF41.7000

Brutto

CHF / Stk **149.00**

### Beschreibung

Das Schalterdesign mit den abgerundeten Abdeckungen ist ein Klassiker. Diese Sprechstelle aus Hochglanz-Kunststoff passt in Format und Design zu den gängigen CH-Schalterlinien im Classic Design.

- weiss
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I
- verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 2 einfache Bedientasten (Türöffner, Sprechen), 2 doppelte Bedientasten (Funktion, Bild, Rufton-/Gesprächslautstärke)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Breite                       | 86 mm      |
| Höhe                         | 86 mm      |
| Tiefe                        | 7 mm       |
| Montageart                   | Unterputz  |
| Passend zu CH-Schalterformat | Grösse I   |
| Montagehöhe (Oberkant)       | 1.50 m     |
| Werkstoff                    | Kunststoff |
| Farbe                        | weiss      |
| Schaltzustand (DR)           | 1230       |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



## Funktionen / Anzeigen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Video                   | Nein  |
| Hörerlose Sprechstelle  | Ja  |
| Freisprechen            | Ja  |
| Bedienung Türöffner     | Ja  |
| Mit Türöffnerautomatik  | Ja  |
| Anzahl Ruftöne          | 13  |
| Rufunterscheidung       | Ja  |
| Rufabschaltung          | Ja  |
| Rufumleitung            | Ja  |
| Internkommunikation     | Ja  |
| Abhörsicher             | Ja  |
| Lichtschaltfunktion     | Ja  |
| Schaltfunktionen        | Ja  |
| Funktions-Lampen        | Ja  |
| Signalisierung am Gerät | akustisch und optisch   |
| Einstellmöglichkeiten   | Gesprächslautstärke<br>Ruflautstärke<br>Ruftonauswahl<br>Stummschaltung |

## Installation / Versorgung

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Installationstechnik           | Bus-System                  |
| Versorgungsspannung            | +24 V $\pm$ 8 %             |
| Eingangsstrom I(a)             | 0.06 mA                     |
| Eingangsstrom I(P), in Ruhe    | 2.5 mA                      |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal | 55 mA                       |
| Stromverbrauch min             | 14.0 mA                     |
| Stromverbrauch max             | 14.0 mA                     |
| Anschlussart                   | Klemmen                     |
| Anschlussadern                 | 3 Draht (+ 2 Etagendrucker) |

## Klassifikation

|                |             |
|----------------|-------------|
| Linie          | ClassicLine |
| Artikelfamilie | Serie 40    |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung