



## Innensprechstelle TC40 I+I SW

Art-Nr DF41.0101

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

**149.–**

### BESCHREIBUNG

Die TC40 I+I kann sowohl horizontal, als auch vertikal montiert werden. Eine Nachrüstung auf Video ist mit dem Video-Modul VTC42M möglich (allerdings nur bei vertikaler Montage der UP Dose). Diese StandardLine-Innensprechstelle passt in Format und Design zu den gängigen CH-Schalterlinien.

- schwarz
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I+I (horizontale oder vertikale Montage)
- komplett mit Koch-Designrahmen oder für CH-Rahmen 88x148 mm
- verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 2 einfache Bedientasten (Türöffner, Sprechen), 2 doppelte Bedientasten (Funktion, Bild, Rufton-/Gesprächslautstärke)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

### SPEZIFIKATIONEN

| Gehäuse und Montage            |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Breite                         | 88 mm                                                                |
| Höhe                           | 148 mm                                                               |
| Tiefe                          | 7 mm                                                                 |
| Montageart                     | Unterputz                                                            |
| Passend zu CH-Schalterformat   | Grösse I-I                                                           |
| Montagehöhe (Oberkant)         | 1.50 m                                                               |
| Werkstoff                      | Kunststoff                                                           |
| Farbe                          | schwarz                                                              |
| Schutzart (IP)                 | IP30                                                                 |
| Einsatztemperatur              | 0 bis +40 °C                                                         |
| Funktionen / Anzeigen          |                                                                      |
| Video                          | Nein                                                                 |
| Hörerlose Sprechstelle         | Ja                                                                   |
| Freisprechen                   | Ja                                                                   |
| Bedienung Türöffner            | Ja                                                                   |
| Mit Türöffnerautomatik         | Ja                                                                   |
| Anzahl Ruftöne                 | 13                                                                   |
| Rufunterscheidung              | Ja                                                                   |
| Rufabschaltung                 | Ja                                                                   |
| Rufumleitung                   | Ja                                                                   |
| Internkommunikation            | Ja                                                                   |
| Abhörsicher                    | Ja                                                                   |
| Lichtschaltfunktion            | Ja                                                                   |
| Schaltfunktionen               | Ja                                                                   |
| Funktions-Lampen               | Ja                                                                   |
| Signalisierung am Gerät        | akustisch und optisch                                                |
| Einstellmöglichkeiten          | Gesprächslautstärke / Ruflautstärke / Ruftonauswahl / Stummschaltung |
| Installation / Versorgung      |                                                                      |
| Installationstechnik           | Bus-System                                                           |
| Versorgungsspannung            | +24 V ± 8 %                                                          |
| Eingangsstrom I(a)             | 0.06 mA                                                              |
| Eingangsstrom I(P), in Ruhe    | 2.5 mA                                                               |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal | 55 mA                                                                |
| Stromverbrauch min             | 14.0 mA                                                              |
| Stromverbrauch max             | 14.0 mA                                                              |
| Anschlussart                   | Klemmen                                                              |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Anschlussadern</b> | 3 Draht (+ 2 Etagendrücker) |
| <b>Klassifikation</b> |                             |
| <b>Linie</b>          | StandardLine                |
| <b>Artikelfamilie</b> | Serie 40                    |