



Innensprechstelle TC40 I+I sw

Artikel-Nr.: DF41.0101

Brutto

CHF / Stk **149.00**

Beschreibung

Die TC40 I+I kann sowohl horizontal, als auch vertikal montiert werden. Eine Nachrüstung auf Video ist mit dem Video-Modul VTC42M möglich (allerdings nur bei vertikaler Montage der UP Dose). Diese StandardLine-Innensprechstelle passt in Format und Design zu den gängigen CH-Schalterlinien.

- schwarz
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I+I (horizontale oder vertikale Montage)
- komplett mit Koch-Designrahmen oder für CH-Rahmen 88x148 mm
- verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 2 einfache Bedientasten (Türöffner, Sprechen), 2 doppelte Bedientasten (Funktion, Bild, Rufton-/Gesprächslautstärke)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	88 mm
Höhe	148 mm
Tiefe	7 mm
Montageart	Unterputz
Passend zu CH-Schalterformat	Grösse I-I
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Kunststoff

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Einsatztemperatur

0 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen


Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruf lautstärke Ruf tonauswahl Stummschaltung

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.06 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	2.5 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	55 mA
Stromverbrauch min	14.0 mA
Stromverbrauch max	14.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrucker)

Klassifikation

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung