



## Innensprechstelle TC40 I+I

Art-Nr DF41.0100

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

**149.-**

### BESCHREIBUNG

Die TC40 I+I kann sowohl horizontal, als auch vertikal montiert werden. Eine Nachrüstung auf Video ist mit dem Video-Modul VTC42M möglich (allerdings nur bei vertikaler Montage der UP Dose). Diese StandardLine-Innensprechstelle passt in Format und Design zu den gängigen CH-Schalterlinien.

- weiss
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I+I (horizontale oder vertikale Montage)
- komplett mit Koch-Designrahmen oder für CH-Rahmen 88x148 mm
- verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 2 einfache Bedientasten (Türöffner, Sprechen), 2 doppelte Bedientasten (Funktion, Bild, Rufton-/Gesprächslautstärke)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

### SPEZIFIKATIONEN

#### Gehäuse und Montage

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Breite</b>                         | 88 mm                                                                   |
| <b>Höhe</b>                           | 148 mm                                                                  |
| <b>Tiefe</b>                          | 7 mm                                                                    |
| <b>Montageart</b>                     | Unterputz                                                               |
| <b>Passend zu CH-Schalterformat</b>   | Grösse I-I                                                              |
| <b>Montagehöhe (Oberkant)</b>         | 1.50 m                                                                  |
| <b>Werkstoff</b>                      | Kunststoff                                                              |
| <b>Farbe</b>                          | weiss                                                                   |
| <b>Schutzart (IP)</b>                 | IP30                                                                    |
| <b>Einsatztemperatur</b>              | 0 bis +40 °C                                                            |
| <b>Funktionen / Anzeigen</b>          |                                                                         |
| <b>Video</b>                          | Nein                                                                    |
| <b>Hörerlose Sprechstelle</b>         | Ja                                                                      |
| <b>Freisprechen</b>                   | Ja                                                                      |
| <b>Bedienung Türöffner</b>            | Ja                                                                      |
| <b>Mit Türöffnerautomatik</b>         | Ja                                                                      |
| <b>Anzahl Ruftöne</b>                 | 13                                                                      |
| <b>Rufunterscheidung</b>              | Ja                                                                      |
| <b>Rufabschaltung</b>                 | Ja                                                                      |
| <b>Rufumleitung</b>                   | Ja                                                                      |
| <b>Internkommunikation</b>            | Ja                                                                      |
| <b>Abhörsicher</b>                    | Ja                                                                      |
| <b>Lichtschaltfunktion</b>            | Ja                                                                      |
| <b>Schaltfunktionen</b>               | Ja                                                                      |
| <b>Funktions-Lampen</b>               | Ja                                                                      |
| <b>Signalisierung am Gerät</b>        | akustisch und optisch                                                   |
| <b>Einstellmöglichkeiten</b>          | Gesprächslautstärke / Ruflautstärke / Ruftonauswahl /<br>Stummschaltung |
| <b>Installation / Versorgung</b>      |                                                                         |
| <b>Installationstechnik</b>           | Bus-System                                                              |
| <b>Versorgungsspannung</b>            | +24 V ± 8 %                                                             |
| <b>Eingangsstrom I(a)</b>             | 0.06 mA                                                                 |
| <b>Eingangsstrom I(P), in Ruhe</b>    | 2.5 mA                                                                  |
| <b>Eingangsstrom I(Pmax), maximal</b> | 55 mA                                                                   |
| <b>Stromverbrauch min</b>             | 14.0 mA                                                                 |
| <b>Stromverbrauch max</b>             | 14.0 mA                                                                 |
| <b>Anschlussart</b>                   | Klemmen                                                                 |
| <b>Anschlussadern</b>                 | 3 Draht (+ 2 Etagendrucker)                                             |

| Klassifikation |              |
|----------------|--------------|
| Linie          | StandardLine |
| Artikelfamilie | Serie 40     |