



Innensprechstelle TC40 sw

Art-Nr DF41.0001

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

139.–

BESCHREIBUNG

Klein und kompakt – die TC40 spart Platz und passt in Format und Design zu den gängigen CH-Schalterlinien. Der Designrahmen kann durch ein anderes Modell eines CH-Schalterlieferanten ausgetauscht werden. Auch lässt sich das Audiomodul in eine Schalterkombination einsetzen.

- schwarz
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I
- komplett mit Koch-Designrahmen oder für CH-Rahmen 88x88 mm
- verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 2 einfache Bedientasten (Türöffner, Sprechen), 2 doppelte Bedientasten (Funktion, Bild, Rufton-/Gesprächslautstärke)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite 88 mm

Höhe	88 mm
Tiefe	7 mm
Montageart	Unterputz
Passend zu CH-Schalterformat	Grösse I
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C
Funktionen / Anzeigen	
Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächs Lautstärke / Ruflautstärke / Ruftonauswahl / Stummschaltung
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.06 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	2.5 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	55 mA
Stromverbrauch min	14.0 mA
Stromverbrauch max	14.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrucker)
Klassifikation	

Linie	StandardLine
Artikelfamilie	Serie 40