

Innensprechstelle TC40

Artikel-Nr.: DF41.0000

Brutto

CHF / Stk **139.00**

Beschreibung

Klein und kompakt – die TC40 spart Platz und passt in Format und Design zu den gängigen CH-Schalterlinien. Der Designrahmen kann durch ein anderes Modell eines CH Schalterlieferanten ausgetauscht werden. Auch lässt sich das Audiomodul in eine Schalterkombination einsetzen.

- weiss
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I
- komplett mit Koch-Designrahmen oder für CH-Rahmen 88x88 mm
- verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 2 einfache Bedientasten (Türöffner, Sprechen), 2 doppelte Bedientasten (Funktion, Bild, Rufton-/Gesprächslautstärke)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	88 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	7 mm
Montageart	Unterputz
Passend zu CH-Schalterformat	Grösse I
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Kunststoff

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Einsatztemperatur

0 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen


Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Interne Kommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltefunktion	Ja
Schaltefunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruf lautstärke Ruf tonauswahl Stummschaltung

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.06 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	2.5 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	55 mA
Stromverbrauch min	14.0 mA
Stromverbrauch max	14.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrücker)

Klassifikation

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung