



Innensprechstelle TC60

Art-Nr DH60.0000

Preis / Stk

CHF (exkl. MwSt) **82.-**

BESCHREIBUNG

Die Serie 60 aus der StandardLine setzt Akzente mit zeitlosem Design. Die leicht abgeschrägte AP Ausführung mit ebenen, glänzenden Oberflächen bildet einen Blickfang. Damit passt diese Linie zu älterer Bausubstanz und zur topmodernen Architektur.

- weiss
- Aufputz
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 6 Bedientasten
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)
- SmartSlot, Einschub-Schnittstelle für Erweiterungen (z.B. Funkgong)
- blaue Ambientebeleuchtung

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite	94 mm
Höhe	105 mm
Tiefe	17 mm
Gewicht	103 g

Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	-5 bis +40 °C
Funktionen / Anzeigen	
Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Interkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke / Ruf lautstärke / Ruf tonauswahl / Stummschaltung
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.16 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	1.71 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	75 mA
Stromverbrauch min	3.0 mA
Stromverbrauch max	140.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrucker)
Klassifikation	
Linie	StandardLine
Artikelfamilie	Serie 60

