



Innensprechstelle TC70

Artikel-Nr.: DH70.0000

Brutto

CHF / Stk **82.00**

Beschreibung

Die Serie 70 aus der StandardLine setzt Akzente mit zeitlosem Design. Die leicht abgeschrägte AP Ausführung mit ebenen, matten Oberflächen bildet einen Blickfang. Damit passt diese Linie zu älterer Bausubstanz und zur topmodernen Architektur.

- weiss
- Aufputz
- Freisprechen
- 6 Bedientasten
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)
- SmartSlot, Einschub-Schnittstelle für Erweiterungen (z.B. Funkgong)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	100 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	24 mm
Gewicht	193 g
Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Kunststoff

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Einsatztemperatur

-5 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Klangprofil	B
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke Ruftonauswahl Stummschaltung

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.21 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	1.3 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	87 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrucker)

Klassifikation

Linie	StandardLine
Abbildung	Seite 70

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Kabeltyp

U72 1x4x0.8

G51 2x2x0.8

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung