



# Netzwerk Tag-/Nacht-Bulletkamera AXIS P1467-LE

Artikel-Nr.: VI51.0412

Brutto CHF/Stk 1'040.00

## Beschreibung

Sensor: 1/2.7" Objektiv: F1.3/2.8 - 8 mm (106 - 38°), 0.03 Lux, 5 MP, IR-Beleuchtung 40 m, PoE, aussen, IP66/67/IK10

### Spezifikationen

### Gehäuse und Montage

Kameraform	Bullet
Gehäusetyp	aussen
Werkstoff	Kunststoff Aluminium
Farbe	Weiss
Montageart /-ort	Decken- und Wandmontage
Schutzart	IP66/67
Schlagfestigkeit	IK10
Einsatztemperatur	-40°C bis +60°C
Zertifizierungen	IK10

### Funktionen / Anzeigen

Al Videoanalyse Nein

#### Video-Eigenschaften

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



23.11.2025

Max. Bildauflösung	2592x1944
Max. Bildübertragungsrate	25 fps
Videokompression	H.264 H.265 M-JPEG
Bildsensor-Chipgrösse (zoll)	1/2.7"
Signalformat	
Lichtempfindlichkeit	0.03 Lux bei F1.3 50 IRE
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtungsreichweite	40 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Auflösung Pixel	2592x1944
Zoom digital	ja
Brennweite	2.8 - 8 mm
Bildwinkel horizontal	106 - 38°
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Installation / Versorgung	
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	PoE
Klassifikation	
Kategorie	Bullet-Kameras IP
Marke	AXIS

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

23.11.2025