



Netzwerk Tag/Nacht-Mini-Domekamera IND-42M2808M0A

Art-Nr VI55.1031

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

257.-

BESCHREIBUNG

Sensor: 1/2.8" Objektiv: varifokal (motorisiert), F1.2/2.8 - 8 mm (107 - 45°), 0.002 Lux, 2 MP, IR-Beleuchtung ca. 20 m, 12 VDC, PoE, AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung, aussen IP66/IK10

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage	
Abmessungen (HxBxT)	115x91.6 mm
Kameraform	Dome
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Gehäusetyp	aussen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	RAL9003 / Pantone P 179-1
Montageart /-ort	Wandmontage / Deckenmontage

Schutzart	IP66
Einsatztemperatur	-35°C bis +60°C
Zertifizierungen	IK10
Funktionen / Anzeigen	
AI Videoanalyse	Ja
Video-Eigenschaften	
Auflösungsstandard	HD 1080 p
Max. Bildauflösung	1920x1080
Max. Bildübertragungsrage	60 fps
Videokompression	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / M-JPEG
Bildsensor-Chipgröße (zoll)	1/2.8"
Lichtempfindlichkeit	0.002 Lux / bei F1.2
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtungsreichweite	ca. 20 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoom Faktor	2.8x
Zoom digital	ja
Brennweite	2.8 - 8 mm
Bildwinkel horizontal	107 - 45°
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T / 100Base-TX
Audio-Eigenschaften	
Audio	2 Wege Audio / 1/1 Line Ein- und Ausgang
Installation / Versorgung	
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12 VDC / PoE
Klassifikation	
Kategorie	Dome-Kameras IP
Marke	ENEO
Artikelfamilie	IN