



Netzwerk Tag/Nacht-Mini-Domekamera IND-42M2808M0A

Artikel-Nr.: VI55.1031

Brutto

CHF / Stk **257.00**

Beschreibung

Sensor: 1/2.8" Objektiv: varifokal (motorisiert), F1.2/2.8 - 8 mm (107 - 45°), 0.002 Lux, 2 MP, IR-Beleuchtung ca. 20 m, 12 VDC, PoE, AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung, aussen IP66/IK10

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Abmessungen (HxBxT)	115x91.6 mm
Kameraform	Dome
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Gehäusotyp	aussen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	RAL9003 Pantone P 179-1
Montageart /-ort	Wandmontage Deckenmontage
Schutzart	IP66
Einsatztemperatur	-35°C bis +60°C
Zertifizierungen	IK10

Funktionen / Anzeigen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Video-Eigenschaften

Auflösungsstandard	HD 1080 p
Max. Bildauflösung	1920x1080
Max. Bildübertragungsrate	60 fps
Videokompression	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Bildsensor-Chipgröße (zoll)	1/2.8"
Signalformat	
Lichtempfindlichkeit	0.002 Lux bei F1.2
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtungsreichweite	ca. 20 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Auflösung Pixel	
Zoom Faktor	2.8x
Zoom digital	ja
Brennweite	2.8 - 8 mm
Bildwinkel horizontal	107 - 45°
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T 100Base-TX

Audio-Eigenschaften

Audio	2 Wege Audio 1/1 Line Ein- und Ausgang
-------	---

Installation / Versorgung

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12 VDC PoE

Klassifikation

Kategorie	Dome-Kameras IP
Marke	ENEO
Artikelfamilie	IN

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung