



## Netzwerk Tag/Nacht- Multisensorkamera IND- 58F0002MTPA

Artikel-Nr.: VI55.6002

Brutto

CHF / Stk **559.00**

### Beschreibung

Sensor: 2x 1/2.7" Objektive: Festbrennweite F1.6/2.8 mm (180°), 0.001 Lux, 8 MP, Beleuchtung: IR 30 m, Weisslicht 15 m, 2-Weg Audio, Slot für Micro SD-Karte, 12 VDC, PoE, aussen IP67

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Breite            | 112.4 mm                     |
| Höhe              | 135 mm                       |
| Kameraform        | Dome<br>Turret               |
| Kameratyp         | Multisensor Kamera           |
| Gehäusetyp        | aussen                       |
| Werkstoff         | Aluminium                    |
| Farbe             | RAL9003<br>Pantone P 179-1   |
| Montageart /-ort  | Wandmontage<br>Deckenmontage |
| Schutzart         | IP67                         |
| Einsatztemperatur | -30°C bis +60°C              |

#### Zertifizierungen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



## Funktionen / Anzeigen

|                 |    |
|-----------------|----|
| AI Videoanalyse | Ja |
|-----------------|----|

## Video-Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Auflösungsstandard           | 8 MP   |
| Max. Bildauflösung           | 5120x1440                                    |
| Max. Bildübertragungsrate    | 15 fps                                       |
| Videokompression             | H.264<br>H.265<br>H.264+<br>H.265+<br>M-JPEG |
| Bildsensor-Chipgrösse (zoll) | 2x 1/2.7"                                    |
| Signalformat                 |  |
| Lichtempfindlichkeit         | 0.001 Lux<br>bei F1.6                        |
| Beleuchtung                  | Infrarot<br>Weisslicht                       |
| Beleuchtungsreichweite       | ca. 30 m IR<br>ca. 15 m Weisslicht           |
| Objektiv Typ                 | Festbrennweite                               |
| Auflösung Pixel              | 5120x1440                                    |
| Zoom digital                 | nein   |
| Brennweite                   | 2.8 mm                                       |
| Bildwinkel horizontal        | 180°   |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet                                     |

## Audio-Eigenschaften

|       |              |
|-------|--------------|
| Audio | 2 Wege Audio |
|-------|--------------|


## Installation / Versorgung

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af   |
| Stromversorgung     | 12 VDC<br>PoE+ |

## Klassifikation

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Kategorie | Dome-Kameras IP |
| Marke     | ENEO            |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.  
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.  
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung