René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00



Rufeinheit TCR501

Artikel-Nr.: DH50.0011

Brutto CHF / Stk **95.00**

Beschreibung

Das kompakte Läutwerk eignet sich für die diskrete Montage (z.B. auch an der Decke). Ein Türruf wird akustisch und optisch signalisiert. Der Ton der Rufeinheit kann passend zur KOCH-Innensprechstelle eingestellt werden.

- Aufputz
- weiss
- Rufausschalter, Ruftonlautstärke
- Rufunterscheidung (39 Ruftöne) einstellbar
- blauer Leuchtbalken für optische Rufanzeige
- Lieferung ohne Fernbedienung
- programmiert zu Seriennummer 1

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	98 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	16 mm
Montageart	Aufbau
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I ab
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	-5 bis +40 °C

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Funktionen / Anzeigen

Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Nein
Bedienung Türöffner	Nein
Mit Türöffnerautomatik	Nein
Anzahl Ruftöne	39
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Nein
Internkommunikation	Nein
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Nein
Schaltfunktionen	Nein
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Ruflautstärke Ruftonauswahl

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.2 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	0.3 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	70 mA
Stromverbrauch min	1.3 mA
Stromverbrauch max	70.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung