



Rufeinheit TCR50

Artikel-Nr: DH50.0010

Einzelpreis

CHF / Stk **78.00**

Beschreibung

Das kompakte Lötwerk eignet sich für die diskrete Montage (z.B. auch an der Decke). Ein Türruf wird akustisch und optisch signalisiert. Der Ton der Rufeinheit kann passend zur KOCH-Innensprechstelle eingestellt werden.

- weiss
- Aufputz
- Rufausschalter, Ruftonlautstärke
- Rufunterscheidung (39 Ruftöne) einstellbar
- blauer Leuchtbalken für optische Rufanzeige
- Lieferung ohne Fernbedienung

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	98 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	16 mm
Montageart	Aufbau
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I ab
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	-5 bis +40 °C

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Nein
Bedienung Türöffner	Nein
Mit Türöffnerautomatik	Nein
Anzahl Ruftöne	39
Klangprofil	A B C
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Nein
Interne Kommunikation	Nein
Abhörsicher	Ja
Lichtschaftfunktion	Nein
Schaltfunktionen	Nein
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Ruflautstärke Ruftonauswahl

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V $\pm$ 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.2 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	0.3 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	70 mA
Stromverbrauch min	1.3 mA
Stromverbrauch max	70.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht

Klassifikation

Artikelfamilie	Serie 50
----------------	----------

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung