



# **Rufrelais TRE2**

Artikel-Nr.: DS00.0012

Brutto CHF/Stk **89.00** 

# Beschreibung

Modul-Abm.(BHT) 51x51x22 mm, potenzialfreier Kontakt zur Steuerung von Signalgeräten, Schaltzeit 1 Sek. (werksseitig programmierbar bis 255 Sek.)

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	51 mm
Höhe	51 mm
Tiefe	22 mm
Montageart	Einbau
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	blau
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C

#### Funktionen / Anzeigen

Anzahl der Relais	1
Ansteuerung Kontakte	TC:Bus
Typ Kontakt	Schliesser
Schaltspannung	24 V
Max. Schaltstrom	2.00 A
Mit I FD_Δηγοίσο	Nein

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

X

20.11.2025

### Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	1,2 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	0,8 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	6,5 mA
Stromverbrauch min	0.5 mA
Stromverbrauch max	10.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	5 Draht
Klassifikation	
Kategorie	Ruferweiterungen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

20.11.2025