



Rufrelais TRE2

Art-Nr DS00.0012

Preis / Stk

CHF (exkl. MwSt) **89.-**

BESCHREIBUNG

Modul-Abm.(BHT) 51x51x22 mm, potenzialfreier Kontakt zur Steuerung von Signalgeräten, Schaltzeit 1 Sek. (werksseitig programmierbar bis 255 Sek.)

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage	
Breite	51 mm
Höhe	51 mm
Tiefe	22 mm
Montageart	Einbau
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	blau
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C
Funktionen / Anzeigen	
Anzahl der Relais	1
Ansteuerung Kontakte	TC:Bus
Typ Kontakt	Schliesser

Schaltspannung	24 V
Max. Schaltstrom	2.00 A
Mit LED-Anzeige	Nein
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	1,2 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	0,8 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	6,5 mA
Stromverbrauch min	0.5 mA
Stromverbrauch max	10.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	5 Draht