



## Tag/Nacht-Bulletkamera HD MCB-68M2713M0A

Art-Nr VI20.1208

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

**583.–**

### BESCHREIBUNG

Sensor: 1/2.8" Objektiv: Varifokal (mot.), F1.6/2.7 - 13.5 mm (105 - 45°), 0.06 Lux, 8MP, Multisignal: HD-TVI, AHD, Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI, IR-Beleuchtung ca. 40 m, 12 VDC, 24 VAC, aussen IP67, mit Anschlussbox

### SPEZIFIKATIONEN

#### Gehäuse und Montage

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Abmessungen (HxBxT) | 130.50x82.15x265.80 mm      |
| Kameraform          | Bullet                      |
| Gehäusetyp          | Aussen                      |
| Werkstoff           | Aluminium                   |
| Farbe               | Pantone Cool Gray 1 C       |
| Montageart /-ort    | Wandmontage / Deckenmontage |
| Schutzart           | IP67                        |
| Einsatztemperatur   | -50°C bis +50°C             |

| Funktionen / Anzeigen        |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AI Videoanalyse              | Nein                                                                                  |
| Video-Eigenschaften          |                                                                                       |
| Bildübertragungsrate         | 12.5/15fps @ 3640x2160 p, 25/30fps @ 2560x1440 p, 25/30fps @ 1920x1080 p              |
| Bildsensor-Chipgrösse (zoll) | 1/2.8"                                                                                |
| Signalformat                 | Composite (FBAS) / HD-TVI @ 8MP / AHD @ 8MP / CVI @ 8MP / EX-SDI @ 8MP / HD-SDI @ 2MP |
| Lichtempfindlichkeit         | 0.06 Lux / bei F1.6 / 40 IRE                                                          |
| Beleuchtung                  | Infrarot                                                                              |
| Beleuchtungsreichweite       | ca. 40 m                                                                              |
| Objektiv Typ                 | Varifokal (motorisiert)                                                               |
| Auflösung Pixel              | 3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080                                                     |
| Zoom Faktor                  | 5x                                                                                    |
| Zoom digital                 | ja                                                                                    |
| Brennweite                   | 2.7 - 13.5 mm                                                                         |
| Blendenbereich               | F1.6                                                                                  |
| Bildwinkel horizontal        | 105 - 45°                                                                             |
| Steuer-Schnittstellen        | Coaxitron (HD Protokoll)                                                              |
| Installation / Versorgung    |                                                                                       |
| Stromversorgung              | 12 VDC / 24 VAC                                                                       |
| Klassifikation               |                                                                                       |
| Kategorie                    | Multisignal-Kameras HD mit EX-SDI                                                     |
| Marke                        | ENEO                                                                                  |