


Auf Anfrage



Touch-Einbaumodul MTGOS

Artikel-Nr: DR02.1000

Einzelpreis

CHF / Stk **1'720.00**

Beschreibung

Auf dem Touch-Einbaumodul MTGOS lassen sich bis zu 1000 Wohneinheiten, bei Bedarf mit mehreren Bewohnernamen, Stockwerk- und Wohnungsnummern verwalten und anzeigen. 9 Wohneinheiten sind auf dem farbigen 7"-Touchdisplay gleichzeitig sichtbar, weitere per Textsuchfeld oder durch Scrollen einfach erreichbar. Per Codeeingabe lässt sich auch die Haustüre öffnen. MTGOS ist die perfekte Einbaulösung für platzsparende und topmoderne Türkommunikation, auch in hindernisfreien Bauten (gem. SIA500/BehiG).

- farbiges Touchdisplay, 800x1280 Pixel
- Bilddiagonale 7" (17.8 cm)
- Helligkeit 550 cd/m²
- extraweiter Blickwinkel
- Sicherheitsverbundglas IK08
- USB-Anschluss für Datensicherung
- für Sprechsystem TCU4 (separat bestellen)
- Abmessung (BH) 129x192 mm
- Sichtmass (BH) 115x179 mm
- ideal für Briefkästen oder bauseitige Frontplatten

Funktionen:

- läuten, sprechen und öffnen mit Zustandsanzeige für hindernisfreie Bauten (gem. SIA500/BehiG)
- Haustüre mit PIN öffnen
- Bewohner finden/editieren (max. 1000 Wohneinheiten)
- Namensfelder mit Emojis (für Vorschulkinder)
- Bildschirmschoner mit freier Textwahl

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite

129 mm

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Tiefe	27.5 mm
Montageart	Einbau
Werkstoff	Glas
Farbe	Material-Eigenfarbe
Einsatztemperatur	-20 bis +70 °C
Einsatzbereich	als Aussensprechstelle

Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Touchdisplay
Anzahl Bewohner speicherbar	1000
Beschriftung	Display
Optische Signalisation (SIA500)	im Display
Lichttaste 230 VAC	Nein
Zusatzfunktionen	Türöffner PIN (3-10 Ziffern)
Einstellmöglichkeiten	Verwaltung Bewohner Helligkeit

Video-Eigenschaften

Display Typ	TFT Farbdisplay, Touchpanel (projected kapazitiv)
Displayauflösung	800x1280
Bildschirmdiagonale	7.0 Zoll
Bildschirmdiagonale	178 mm
Bildsystem	Farbe PAL
Helligkeit	550 cd/m ²

Audio-Eigenschaften

Sprechsystem	TCU4
--------------	------

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Netzwerktechnik
Versorgungsspannung DC	25 V
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	175 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	300 mA
Anschlussart	Klemmen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Klassifikation

Kategorie	Aussensprechstellen mit (TC:Bus) Zutrittsfunktion
Artikelfamilie	..TGOS

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung