



UP-Aussensprechstelle PUK07/1R

Art-Nr DD51.0710

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

705.-

BESCHREIBUNG

Aussensprechstelle für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Vandalensichere Frontplatte aus eloxiertem Aluminium mit verdeckter Befestigung. Beleuchtung für Namensschilder. Durchdacht und praktisch: Mit der win:clip-Verglasung sind von aussen keine Schrauben mehr sichtbar. Zum Einsetzen und Auswechseln der Namensschilder lässt sich das schlagfeste Schutzglas mit dem mitgelieferten Spezialwerkzeug mühelos entfernen und wieder anbringen.

- Front 3 mm Aluminium farblos eloxiert, Unterputz
- patentiertes win:clip™ System für verdeckte Befestigung
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtete Info- / Namensfelder
- bruchsichere Glasabdeckung
- Namensschilder einfach auf Folie ausdrückbar

Falls die Sprechstelle der Witterung direkt ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite	150 mm
Höhe	274 mm

Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutzart (IP)	IP34
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C
Funktionen / Anzeigen	
Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	Vollmetall verchromt
Anzahl der Ruftasten	7
Anzahl der Reihen	1
Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke / Mikrofonempfindlichkeit
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	0.4 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	19 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	36 mA
Stromverbrauch min	19.0 mA
Stromverbrauch max	36.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)
Klassifikation	
Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
Artikelfamilie	PUK