



# UP-Hauptsprechstelle 9506-H/UP/A/R

Artikel-Nr.: EC16.2200

Brutto CHF/Stk 1'038.00

# Beschreibung

Abm.(BH) 235x140 mm, Alu elox farblos, 6 Linien-/Sprechtasten, Austaste, Rufton, LED-Anzeigen, 12 VDC

## Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	235 mm
Höhe	140 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutz gegen Vandalismus	Ja
Schlagfest	Ja
Einsatzbereich	rauhe Umgebung (z.B. Industrie)

### Funktionen / Anzeigen

Art der Sprechstelle	Hauptsprechstelle
Anzahl der Ruftasten	6

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



26.04.2025

Hörerlose Sprechstelle	Ja
Anzahl Ruftöne	1
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Mikrofonempfindlichkeit
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Mehrdraht-System
Versorgungsspannung DC	12 V
Stromverbrauch min	60.0 mA
Stromverbrauch max	350.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Klassifikation	
Kategorie	Sprechstellen
Artikelfamilie	Unterputz (95H/UP)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

26.04.2025