



Video-Aussensprechstelle WS908-2-VIR

Artikel-Nr.: QN37.0202

Brutto CHF/Stk **2'832.00**

Beschreibung

Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 2 Ruftasten /Namensschild, RJ45/PoE, Farbkamera: 1/2.8", 2 MP/HD, F1.2/2.8 IR, 0.01 Lux, Bildwinkel 110°

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	122 mm
Höhe	248 mm
Tiefe	7 mm
Montageart	Aufputz/Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Aluminiumoptik
Schutzart (IP)	IP54
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C

Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Ja
Bedienung Typ	Folientastatur, desinfektionsmittelbeständig

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



28.04.2025

Anzahl der Reihen	1
Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit
Video-Eigenschaften	
Kamera Ausrichtung	fix
Auflösung	1920x1080
Lichtempfindlichkeit	0.01 lux
Brennweite	2.8 mm (F = 1.2)
Horizontaler Blickwinkel	110°
Audio-Eigenschaften	
Sprechsystem	Neurokom
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Netzwerktechnik
Versorgungsspannung	PoE / Klasse 0
Anschlussart	Buchse RJ45
Anschlussadern	Ethernet
Klassifikation	
Kategorie	Sprechstellen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

28.04.2025 2 / 2