



Video-Display-Aussensprechstelle ADITV1000sw

Artikel-Nr.: AN25.0030

Brutto

CHF / Stk **2'980.00**

Beschreibung

Bei grossen Wohnüberbauungen, Hochhäusern oder Gewerbebauten mit vielen Teilnehmern - die Display-Aussensprechstelle ADIT ist die platzsparende und kompakte Alternative zur herkömmlichen Aussensprechstelle mit Sonneriedrückern.

- Frontplatte Alu farblos / Bedienmodule Alu schwarz eloxiert
- Unterputz
- Kugelkamera
- Drehrad für Bewohnerwahl
- bis 1000 Bewohner speicherbar
- AMI-Lautsprechermodul mit Programmieranschluss
- AMI-Displaymodul, beleuchtet und bruchfest
- Taste für die Suche per Anfangsbuchstabe
- Ruftaste
- Verwaltung und Programmierung über eine PC-Tastatur
- Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich ein Schutzdach.

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

| | |
|------------------------|-----------|
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 535 mm |
| Montageart | Unterputz |
| Montagehöhe (Oberkant) | 1.60 m |
| Werkstoff | Aluminium |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Einsatztemperatur -20 bis +50 °C

Funktionen / Anzeigen

| | |
|---------------------------------|---|
| Mit Kamera | Ja |
| Bedienung Typ | Drehrad, Alu schwarz eloxiert |
| Anzahl Bewohner speicherbar | 1000 |
| Beschriftung | Display |
| Optische Signalisation (SIA500) | im Display |
| Lichttaste 230 VAC | Nein |
| Einstellmöglichkeiten | Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit Kontrast |

Video-Eigenschaften

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Display Typ | LC-Displaymodul |
| Displayauflösung | 160x160 |
| Kamera Ausrichtung | mechanisch |
| TVL (television lines) | 700 |
| Lichtempfindlichkeit | 0.10 lux |
| Brennweite | 3.7 mm |
| Horizontaler Blickwinkel | 65 ° |

Installation / Versorgung

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Installationstechnik | Bus-System |
| Versorgungsspannung DC | 25 V |
| Eingangsstrom I(a) | 0,4 mA |
| Eingangsstrom I(P), in Ruhe | 140 mA |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal | 245 mA |
| Stromverbrauch min | 215.0 mA |
| Stromverbrauch max | 325.0 mA |
| Anschlussart | Klemmen |
| Anschlussadern | 6 Draht (+2 Türöffner) |

Klassifikation

| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle |
|-----------|--|

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung