



## Video-Innensprechstelle carus sw

Artikel-Nr.: IG76.1001

Brutto

CHF / Stk **1'290.00**

### Beschreibung

Alles aus einem Block – carus vereint moderne Technik mit präziser Handwerkskunst. Als Basismaterial dient ein Block Aluminium. Dieser wird ausgefräst und von Hand veredelt.

- Alu schwarz eloxiert
- Aufputz
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 8 Bedientasten (Türöffner, Sprechen, Ruf-AUS, Bild, Funktion, Menü)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- Bildauf- und Bildumschaltung zwischen verschiedenen Kameras
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	101 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	230 g
Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	gebürstet

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C

### Funktionen / Anzeigen

Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Anzahl Infosprechstellen	13
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Nein
Lichtschaltfunktion	Nein
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke Ruftonauswahl Helligkeit Farbintensität Kontrast Stummschaltung

### Video-Eigenschaften

Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Displayauflösung	320x240
Bildschirmdiagonale	3.5 Zoll
Bildschirmdiagonale	90 mm
Bildsystem	Farbe PAL

### Installation / Versorgung

Installationstechnik	RUC-System
----------------------	------------

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Eingangsstrom I(a)	0.04 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	13.5 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	130 mA
Stromverbrauch min	14.0 mA
Stromverbrauch max	130.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrücke)

#### **Klassifikation**

Linie	MetallicLine
Artikelfamilie	carus

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung