



Video-Innensprechstelle carus

Artikel-Nr.: IG76.1000

Brutto

CHF / Stk **1'290.00**

Beschreibung

Alles aus einem Block – carus vereint moderne Technik mit präziser Handwerkskunst. Als Basismaterial dient ein Block Aluminium. Dieser wird ausgefräst und von Hand veredelt.

- Alu farblos eloxiert
- Aufputz
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 8 Bedientasten (Türöffner, Sprechen, Ruf-AUS, Bild, Funktion, Menü)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- Bildaufschaltung und Umschaltung zwischen verschiedenen Kameras
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	101 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	230 g
Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	gebürstet

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C
Funktionen / Anzeigen	
Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Anzahl Infosprechstellen	13
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke Ruftonauswahl Helligkeit Farbintensität Kontrast Stummschaltung
Video-Eigenschaften	
Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Displayauflösung	320x240
Bildschirmdiagonale	3.5 Zoll
Bildschirmdiagonale	90 mm
Bildsystem	Farbe PAL
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	RUC-System
Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung	

Eingangsstrom I(a)	0.04 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	13.5 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	130 mA
Stromverbrauch min	14.0 mA
Stromverbrauch max	130.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrucker)

Klassifikation

Linie	MetallicLine
Artikelfamilie	carus

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung