René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00

Video-Innensprechstelle VTC42/Alu sw

Artikel-Nr.: IG26.3101

Brutto CHF / Stk **1'110.00**

Beschreibung

Gefertigt aus Aluminium setzt diese Video-Sprechstelle besondere Akzente in der Innenraumgestaltung. Auch die Tasten sind aus Aluminium gefräst und fein verarbeitet.

- Alu schwarz eloxiert
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I+I (vertikal)
- verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- Farbdisplay 3.5" (9cm)
- 6 Bedientasten (Türöffner, Funktion, Bild, Rufton-/Gesprächslautstärke, Sprechen)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- Bildaufschaltung und Umschaltung zwischen verschiedenen Kameras
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	88 mm
Höhe	148 mm
Tiefe	8 mm
Montageart	Unterputz
Passend zu CH-Schalterformat	Grösse I-I
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke Ruftonauswahl Stummschaltung Helligkeit Farbintensität

Video-Eigenschaften

Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Bildschirmdiagonale	3.5 Zoll
Bildschirmdiagonale	90 mm
Bildsystem	Farbe PAL

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	15-25 VDC
Eingangsstrom I(a)	0.06 mA

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Stromverbrauch min	14.0 mA
Stromverbrauch max	120.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrücker)

Klassifikation

Linie	MetallicLine
Artikelfamilie	Serie 40

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung