



Video-Innensprechstelle VTC42/Classic/A

Artikel-Nr.: IG26.3800

Brutto CHF / Stk 1'110.00

Beschreibung

Das Schalterdesign mit den abgerundeten Abdeckungen ist ein Klassiker. Diese Sprechstelle, gefertigt aus weiss lackiertem Aluminium, passt in Format und Design zu den gängigen CH-Schalterlinien im Classic Design.

- weiss
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I+I (vertikal)
- verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- Farbdisplay 3.5" (9cm)
- 6 Bedientasten Alu farblos und blau eloxiert (Türöffner, Funktion, Bild, Rufton-/Gesprächslautstärke, Sprechen)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- Bildaufschaltung und Umschaltung zwischen verschiedenen Kameras
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	90 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	8 mm
Montageart	Unterputz
Passend zu CH-Schalterformat	Grösse I-I
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



26.04.2025

Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C
Funktionen / Anzeigen	
Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke Ruftonauswahl Farbintensität Helligkeit Stummschaltung
Video-Eigenschaften	
Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Bildschirmdiagonale	3.5 Zoll
Bildschirmdiagonale	90 mm
Bildsystem	Farbe PAL
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

26.04.2025 2/3

Eingangsstrom I(P), in Ruhe	14 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	120 mA
Stromverbrauch min	14.0 mA
Stromverbrauch max	120.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrücker)
Klassifikation	
Linie	ClassicLine
Artikelfamilie	Serie 40

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

26.04.2025