



Video-Innensprechstelle VTC42/L SW

Artikel-Nr.: IG43.1001

Brutto

CHF / Stk **770.00**

Beschreibung

Viel Videobild und dennoch im schlanken Schalterformat - die VTC42 zeigt Besucher auf einem grosszügigen 3.5" Display. Diese StandardLine-Innensprechstelle passt in Format und Design zu den gängigen CH-Schalterlinien, insbesondere EDIZIO.liv. Lieferbar ab Juli 2025

- schwarz
- passend zu EDIZIO.liv-Design mit Einlassdose Gr. I-I,
- Unterputz, verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- Farbdisplay 3.5" (9cm)
- 2 einfache Bedientasten (Türöffner, Sprechen)
- 2 doppelte Bedientasten (Funktion, Bild, Rufton-/Gesprächslautstärke)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- Bildaufschaltung und Umschaltung zwischen verschiedenen Kameras
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	96 mm
Höhe	156 mm
Tiefe	8 mm
Montageart	Unterputz
Passend zu CH-Schalterformat	Grösse I-I
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaftfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke Ruftonauswahl Stummschaltung Helligkeit Farbintensität

Video-Eigenschaften

Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Bildschirmdiagonale	3.5 Zoll
Bildschirmdiagonale	90 mm
Bildsystem	Farbe PAL

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	15-25 VDC

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Eingangsstrom I(Pmax), maximal	120 mA
Stromverbrauch min	14.0 mA
Stromverbrauch max	119.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrucker)

Klassifikation

Linie	StandardLine
Artikelfamilie	Serie 40

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung