



## Video-Tischsprechstelle VTC60/TI

Art-Nr IG77.1500

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

**766.–**

### BESCHREIBUNG

Die Serie 60 aus der StandardLine setzt Akzente mit zeitlosem Design. Die leicht abgeschrägte AP Ausführung mit ebenen, glänzenden Oberflächen bildet einen Blickfang. Damit passt diese Linie zu älterer Bausubstanz und zur topmodernen Architektur.

- weiss
- Tischausführung mit Aluminiumfuss
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- Farbdisplay 3.5" (9 cm)
- 10 Bedientasten (6 Drucktaster, 4 Sensortasten)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- Bildaufschaltung und Umschaltung zwischen verschiedenen Kameras
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)
- SmartSlot, Einschub-Schnittstelle für Erweiterungen (z.B. Funkgong)
- blaue Ambientebeleuchtung

### SPEZIFIKATIONEN

| Gehäuse und Montage          |                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite                       | 94 mm                                                                                                         |
| Höhe                         | 177 mm                                                                                                        |
| Tiefe                        | 127 mm                                                                                                        |
| Gewicht                      | 227 g                                                                                                         |
| Montageart                   | Tischgerät                                                                                                    |
| Passend zu CH-Schalterformat | Nein                                                                                                          |
| Werkstoff                    | Kunststoff                                                                                                    |
| Farbe                        | weiss                                                                                                         |
| Schutzart (IP)               | IP30                                                                                                          |
| Einsatztemperatur            | -5 bis +40 °C                                                                                                 |
| Funktionen / Anzeigen        |                                                                                                               |
| Video                        | Ja                                                                                                            |
| Hörerlose Sprechstelle       | Ja                                                                                                            |
| Freisprechen                 | Ja                                                                                                            |
| Bedienung Türöffner          | Ja                                                                                                            |
| Mit Türöffnerautomatik       | Ja                                                                                                            |
| Anzahl Ruftöne               | 13                                                                                                            |
| Rufunterscheidung            | Ja                                                                                                            |
| Rufabschaltung               | Ja                                                                                                            |
| Rufumleitung                 | Ja                                                                                                            |
| Internkommunikation          | Ja                                                                                                            |
| Abhörsicher                  | Ja                                                                                                            |
| Lichtschaltfunktion          | Ja                                                                                                            |
| Schaltfunktionen             | Ja                                                                                                            |
| Funktions-Lampen             | Ja                                                                                                            |
| Signalisierung am Gerät      | akustisch und optisch                                                                                         |
| Einstellmöglichkeiten        | Gesprächslautstärke / Ruflautstärke / Ruftonauswahl / Helligkeit / Farbintensität / Kontrast / Stummschaltung |
| Video-Eigenschaften          |                                                                                                               |
| Display Typ                  | LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)                                                                              |
| Displayauflösung             | 320x240                                                                                                       |
| Bildschirmdiagonale          | 3.5 Zoll                                                                                                      |
| Bildschirmdiagonale          | 90 mm                                                                                                         |
| Bildsystem                   | Farbe PAL                                                                                                     |
| Installation / Versorgung    |                                                                                                               |
| Installationstechnik         | Bus-System                                                                                                    |
| Versorgungsspannung          | +24 VDC, +/- 8%                                                                                               |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Eingangsstrom I(a)</b>             | 0.13 mA                     |
| <b>Eingangsstrom I(P), in Ruhe</b>    | 3.18 mA                     |
| <b>Eingangsstrom I(Pmax), maximal</b> | 147 mA                      |
| <b>Stromverbrauch min</b>             | 3.2 mA                      |
| <b>Stromverbrauch max</b>             | 140.0 mA                    |
| <b>Anschlussart</b>                   | Stecker RJ45                |
| <b>Anschlussadern</b>                 | 6 Draht (+ 2 Etagendrucker) |
| <b>Kabellänge</b>                     | 3.5 m                       |
| <b>Klassifikation</b>                 |                             |
| <b>Linie</b>                          | StandardLine                |
| <b>Artikelfamilie</b>                 | Serie 60                    |